



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Slim Cuadrado SQ105 6W 430lm  
120D - 840 Blanco Frio

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 233376                              |
| EAN                              | 4058075079236                       |
| Código del Fabricante            | 4058075079236                       |
| Marca                            | Ledvance                            |
| Nombre del fabricante            | DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                              |
| Vida Media (hora)                | 30000                               |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x18                                 |
| Potencia                      | 6W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Driver Incluido                             | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 430lm                            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 70                               |
| Factor de Potencia                          | >0.50                            |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 50                               |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Adecuado para el Exterior                   | No                               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

### Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 105x105                       |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 50                |
| Material                                | Policarbonato                 |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Color de la carcasa                     | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 2 polos] |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT SLIM                |

### Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 30  |
| Diámetro (mm) | 118 |

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**