



Especificaciones Ledvance Proyector LED Aluminium Blanco 41W 5500lm 100D - 830 Luz Cálida | IP65 - Sensor De Movimiento Y Luz - Simétrico

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| SKU                              | 250805                                        |
| EAN                              | 4099854306822                                 |
| Código del Fabricante            | 4099854306822                                 |
| Marca                            | Ledvance                                      |
| Nombre del fabricante            | FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 830 PS SY100 WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                        |
| Vida Media (hora)                | 100000                                        |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 41W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 50                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 5500lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 133                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Superficial           |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo    |
| Distribución de Luz           | Simétrico             |
| Nivel de Protección IP        | IP65                  |
| Protección Contra impactos    | IK05 - 0.70 Joule     |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50            |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la carcasa           | Blanco                |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |
| Product Serie                 | Performance           |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 201 |
| Ancho (mm)    | 57  |
| Altura (mm)   | 219 |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor


**Especialista en iluminación**


**Planes de iluminación personalizados**


**Hasta 7 años de garantía**


**Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**

Tipo de Sensor

Interrupor Crepuscular, Sensor de Movimiento