



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Comfort Ópalo Blanco  
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm  
95D - 930-940 CCT | Recorte 100mm -  
IP44 - Mejor Reproducción De Color

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                              | 254992                               |
| EAN                              | 4099854490842                        |
| Código del Fabricante            | 4099854490842                        |
| Marca                            | Ledvance                             |
| Nombre del fabricante            | DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                               |
| Vida Media (hora)                | 100000                               |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                   |
| Orientable                    | No                                      |
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 1x18                                    |
| Potencia                      | 13W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | No regulable                            |
| Código de Color               | 930 Blanco Cálido                       |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                      |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                 |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 95                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1430lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 110                         |
| Factor de Potencia                          | >0.90                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                       |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED               |

## Información de luminaria

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Montura                                 | Empotrada             |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 100                   |
| Nivel de Protección IP                  | IP44                  |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule     |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40        |
| Material                                | Aluminio              |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in] |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 48  |
| Diámetro (mm) | 116 |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**