



Especificaciones Bright Choice  
Downlight LED 12W 1080lm 120D - 840  
Blanco Frio | Recorte 115mm -  
Reemplazo 1x18W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                              | 245414                            |
| EAN                              | 8719157042918                     |
| Código del Fabricante            | 8719157042918                     |
| Marca                            | Bright Choice                     |
| Nombre del fabricante            | White label - Downlight 12W 4000K |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años                            |
| Vida Media (hora)                | 50000                             |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x18                                 |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                 |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                         |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1080lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 90                          |
| Factor de Potencia                          | >0.90                       |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 75                          |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED               |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 115               |
| Nivel de Protección IP                  | IP20              |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40    |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Conexión de la Luminaria                | Cable             |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 140 |
|---------------|-----|

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

