



Especificaciones Multipack 4x Philips  
Panel LED Ledinaire RC065B G5 28W  
3400lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<22

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SKU                              | 253104                                                |
| EAN                              | 8719157059671                                         |
| Código del Fabricante            | 8719157059671                                         |
| Marca                            | Philips                                               |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                                |
| Vida Media (hora)                | 50000                                                 |
| Product Serie                    | Ledinaire                                             |

## Información técnica

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                            |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                                     |
| Potencia                      | 28W                                                      |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                  |
| Regulable                     | No regulable                                             |
| Código de Color               | 835 Blanco Cálido, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío    |
| Color de Luz                  | 3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                     |
| Color Claro                   | Blanco                                                   |
| Configuración de Color        | CCT                                                      |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3400lm                   |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 120                      |
| Nivel de Protección IP     | IP20                     |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule        |
| Conexión de la Luminaria   | Conector push-in 2 polos |
| Factor de Potencia         | >0.90                    |
| Tipo de Producto           | Paneles LED              |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)           |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +35                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Acero                       |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 34      |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**